

DESCRIZIONE

È un **copolimero** in dispersione acquosa a base di acetato di vinile e estere vinilico, privo di plastificanti, alchifenoli (APEO) ed esente di ammoniaca. Consolida il terreno, attenua la polvere superficiale e può essere perfettamente applicato anche per l'idrosemina.

È un **additivo non inquinante**.

APPLICAZIONI

- Controllo della polvere su strade non asfaltate.
- Consolidamento del terreno.
- Idrosemina.
- Controllo dell'erosione superficiale.

DURATA E CONSERVAZIONE

Durata di **6 mesi** dalla data di fabbricazione nel proprio contenitore ermetico con temperature comprese tra 15°C e 25°C. Evitare l'esposizione diretta al sole e a temperature molto basse che possono congelare il prodotto.

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE

- **Aspetto:** Liquido bianco.
- **Composizione:** Copolimero in dispersione acquosa a base di acetato di vinile.
- **Densità:** 1,02 Kg/litro.
- **Valore PH:** 3,5 - 5,5.
- **Viscosità** Sp 3; 20 rpm: 1000 – 3000 mPa.s.

AVVERTENZE

- Non applicare con temperature inferiori a 4°C.
- Non applicare in caso di pioggia moderata e se è prevista nelle successive 48-72 ore.
- Tempo di asciugatura completa: 24 ore a 25°C.

Tutte le necessarie **informazioni di sicurezza** per l'utilizzo del prodotto non sono presenti in questo documento. Prima di applicare il prodotto, per un uso sicuro leggere attentamente le schede di sicurezza e le etichette allegate ai contenitori del prodotto.



ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'applicazione, la parte solida del prodotto potrebbe essersi depositata, per questo si consiglia di agitare il prodotto prima dell'uso.

Passaggi da seguire per una corretta applicazione:

- Mescolare il prodotto con acqua in ragione compresa tra 4 e 8 parti di acqua (sia la quantità di acqua che il misto variano a seconda della capacità di assorbimento del terreno da trattare).
- Corpi Direct® è automiscelante in acqua.
- Per applicare il prodotto possono essere utilizzati semplici mezzi meccanici come un annaffiatoio oppure mezzi più sofisticati come una barra spruzzatrice azionata da una pompa a pressione computerizzata. L'importante è che il dosaggio al m² sia definito ed uniforme sul terreno.
- Dosaggio di Corpi Direct®: 0,400 - 0,700 litri/m² irriguo di superficie (generalmente possono esserci variazioni a seconda del terreno).
- I terreni trattati con l'additivo Corpi Direct® si induriranno a partire dal momento in cui inizierà il processo di evaporazione dell'acqua. La sua polimerizzazione non è chimica, tutto ciò che serve per il completo indurimento è l'evaporazione dell'eccesso d'acqua.

VANTAGGI

- Riduzione dei costi grazie alla minima manutenzione.
- Impermeabilizzazione del terreno.
- Risparmio sull'investimento grazie alla ridotta manutenzione e rispetto ad altre soluzioni.
- Non necessità di macchinari specifici per l'applicazione.
- Facilità di applicazione.
- Facilità di preparazione e trasporto.
- Sicuro per l'ambiente e la salute umana.
- Non altera la colorazione naturale del terreno ma può essere colorato se lo si desidera.

AVVERTENZE GENERALI

Responsabilità: le informazioni riportate in questo documento corrispondono al meglio della nostra conoscenza e comprensione del prodotto sulla base del nostro attuale stato di conoscenza. A causa della grande diversità dei materiali esistenti sul mercato e delle diverse forme di applicazione che sfuggono al nostro controllo, consigliamo in ogni caso di effettuare prove pratiche e sufficienti controlli per garantire l'idoneità del prodotto in ogni specifica applicazione. La nostra garanzia si estende solo alla qualità dei lotti forniti che sono soggetti a severi controlli analitici e non possono essere responsabilità di altro tipo. Bisogna in ogni caso e per tutti gli aspetti considerare la legislazione locale che può variare a seconda della zona geografica.

Prodotto non adatto per uso medico o farmaceutico

